

AC-Motoren GmbH

Aluminium Typenreihe ACA in mit erhöhter Leistung im kleinerem Gehäuse/
Aluminium Housing Types ACA with higher power and smaller frame

Multi-Mounting: Füße abschraubbar siehe Seite 19 / *Feet removeable look page 19*

Technische Daten / *Technical data*

4 polig Leerlaufdrehzahl 1500 U/min - 4 pole Synchronous speed 1500 rpm											400V / 50 Hz	
ACA 63 C-4	0,25 / 0,30	1380 / 1656	67,30	0,74	0,78	1,76	5,20	2,10	2,20	0,00060	5,5	
ACA 71 C-4	0,55 / 0,66	1400 / 1680	71,80	0,75	1,44	3,75	5,20	2,30	2,30	0,00090	8,4	
ACA 80 C-4	1,10 / 1,32	1360 / 1632	76,50	0,77	2,67	7,72	6,00	2,30	2,30	0,00140	11,0	
ACA 90 LC-4	2,20 / 2,64	1365 / 1638	82,00	0,79	5,59	15,39	7,00	2,30	2,30	0,00550	17,0	
ACA 100 LC-4	4,00 / 4,80	1440 / 1728	85,10	0,82	8,40	26,53	7,00	2,30	2,30	0,01260	27,0	
ACA 112 MC-4	5,50 / 6,60	1440 / 1728	86,60	0,83	11,20	36,48	7,00	2,30	2,30	0,03770	36,0	
ACA 112 M-4	7,50 / 9,00	1430 / 1716	85,60	0,84	14,98	49,56	7,00	2,20	2,30	0,02500	30,0	
ACA 132 MC-4	11,00 / 13,20	1460 / 1752	89,20	0,84	21,50	71,60	7,00	2,20	2,30	0,07500	56,0	
ACA 132 MC-4	15,00 / 18,00	1460 / 1752	88,61	0,85	28,64	97,93	7,00	2,20	2,30	0,06500	58,0	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / *Technical modifications reserved, errors excepted.*