

AC-Motoren GmbH

Aluminium Typenreihe / Aluminium Housing Types

Multi-Mounting: Füße abschraubbar siehe Seite 19 / Feet removeable look page 19

Technische Daten / Technical data

4 polig Leerlaufdrehzahl 1500 U/min – 4 pole Synchronous speed 1500 rpm											400V / 50 Hz	
ACA 56 A-4	0,06 / 0,07	1325 / 1590	56,00	0,58	0,27	0,43	4,00	2,00	2,10	0,00030	3,6	
ACA 56 B-4	0,09 / 0,10	1325 / 1590	58,00	0,61	0,37	0,64	4,00	2,00	2,10	0,00040	3,9	
ACA 63 A-4	0,12 / 0,14	1310 / 1572	57,00	0,72	0,42	0,84	4,40	2,10	2,20	0,00050	4,8	
ACA 63 B-4	0,18 / 0,21	1310 / 1572	60,00	0,73	0,59	1,26	4,40	2,10	2,20	0,00060	5,1	
ACA 71 A-4	0,25 / 0,30	1330 / 1596	65,00	0,74	0,75	1,73	5,20	2,10	2,20	0,00080	6,0	
ACA 71 B-4	0,37 / 0,44	1330 / 1596	67,00	0,75	1,06	2,56	5,20	2,10	2,20	0,00130	6,3	
ACA 80 A-4	0,55 / 0,66	1390 / 1668	71,10	0,75	1,49	3,75	5,20	2,30	2,30	0,00180	9,4	
ACA 80 B-4	0,75 / 0,90	1390 / 1668	73,10	0,76	1,95	5,11	6,00	2,30	2,30	0,00210	10,8	
ACA 90 S-4	1,10 / 1,32	1390 / 1668	76,30	0,77	2,70	7,50	6,00	2,30	2,30	0,00230	12,0	
ACA 90 L-4	1,50 / 1,80	1390 / 1668	78,60	0,79	3,49	10,23	6,00	2,30	2,30	0,00270	13,8	
ACA 100 LA-4	2,20 / 2,64	1410 / 1692	81,20	0,81	4,83	14,80	7,00	2,30	2,30	0,00540	20,8	
ACA 100 LB-4	3,00 / 3,60	1410 / 1692	82,70	0,82	6,39	20,18	7,00	2,30	2,30	0,00670	23,5	
ACA 112 M-4	4,00 / 4,80	1435 / 1722	84,30	0,82	8,35	26,53	7,00	2,30	2,30	0,00950	29,5	
ACA 132 S-4	5,50 / 6,60	1440 / 1728	85,80	0,83	11,10	36,48	7,00	2,30	2,30	0,00214	41,0	
ACA 132 M-4	7,50 / 9,00	1440 / 1728	87,10	0,84	14,80	49,73	7,00	2,30	2,30	0,02960	47,5	
ACA 160 M-4	11,00 / 13,20	1460 / 1752	88,50	0,84	21,40	71,59	7,00	2,30	2,30	0,07470	72,5	
ACA 160 L-4	15,00 / 18,00	1460 / 1752	89,50	0,85	28,50	98,12	7,00	2,30	2,30	0,09180	85,6	