

AC-Motoren GmbH

Aluminium Typenreihe / Aluminium Housing Types

Multi-Mounting: Füße abschraubbar siehe Seite 19 / Feet removeable look page 19

Technische Daten / Technical data

8 polig Leerlaufdrehzahl 750 U/min - 8 pole Synchronous speed 750 rpm											400V / 50 Hz	
ACA 80 A-8	0,18 / 0,21	645 / 774	51,00	0,61	0,84	2,50	3,30	1,80	1,90	0,00250	8,9	
ACA 80 B-8	0,25 / 0,30	645 / 774	54,00	0,61	1,10	3,50	3,30	1,80	1,90	0,00300	10,4	
ACA 90 S-8	0,37 / 0,44	670 / 804	62,00	0,61	1,41	5,10	4,00	1,80	1,90	0,00510	12,1	
ACA 90 L-8	0,55 / 0,66	670 / 804	63,00	0,61	2,07	7,60	4,00	1,80	2,00	0,00650	13,7	
ACA 100 LA-8	0,75 / 0,90	680 / 816	71,00	0,67	2,28	10,20	4,00	1,80	2,00	0,00950	23,0	
ACA 100 LB-8	1,10 / 1,32	680 / 816	73,00	0,69	3,15	15,00	5,00	1,80	2,00	0,01100	25,1	
ACA 112 M-8	1,50 / 1,80	690 / 828	75,00	0,69	4,18	20,50	5,00	1,80	2,00	0,02450	28,2	
ACA 132 S-8	2,20 / 2,64	705 / 846	78,00	0,71	5,73	29,59	6,00	1,80	2,00	0,03140	40,3	
ACA 132 M-8	3,00 / 3,60	705 / 846	79,00	0,73	7,51	40,40	6,00	1,80	2,00	0,03950	45,0	
ACA 160 MA-8	4,00 / 4,80	720 / 864	81,00	0,73	9,76	53,10	6,00	1,90	2,00	0,07530	68,5	
ACA 160 MB-8	5,50 / 6,60	720 / 864	83,00	0,74	12,90	72,60	6,00	2,00	2,00	0,09310	76,0	
ACA 160 L-8	7,50 / 9,00	720 / 864	85,50	0,75	16,90	99,50	6,00	2,00	2,00	0,12600	86,2	